

02.03 Allround

02.03.01 ECO

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (–20 °C bis +60 °C)
- Gutes Handling
- Für den normalen Einsatz
- Für geringe Beanspruchung

Einsatzgebiete: Hobbybereich mit gelegentlicher Nutzung



Mat. No.	Liefieraufmachung	Verpackungseinheit	Rollenmaß cm	Berstdruck* bei 20 °C	EAN-Code
10977761600	13 mm (1/2") 20 m Rolle	72 Rollen im Großkarton	35x35x9	20 bar	40 07360 588878
10977861600	13 mm (1/2") 20 m Rolle SET	72 Rollen im Großkarton	35x35x9	20 bar	40 07360 588885
10977961600	13 mm (1/2") 25 m Rolle	72 Rollen im Großkarton	38x38x9	20 bar	40 07360 588892
10978061600	13 mm (1/2") 30 m Rolle	54 Rollen im Großkarton	38x38x12	20 bar	40 07360 588915
10978161600	13 mm (1/2") 50 m Rolle	36 Rollen im Großkarton	38x38x17	20 bar	40 07360 588908
10978261600	19 mm (3/4") 25 m Rolle	36 Rollen im Großkarton	47x47x11	20 bar	40 07360 588922
10978361600	19 mm (3/4") 50 m Rolle	16 Rollen im Großkarton	47x47x25	20 bar	40 07360 588939
10978461600	25 mm (1") 25 m Rolle	1 Rolle, 12 Rollen auf Palette	61x61x18	15 bar	40 07360 588946
10978561600	25 mm (1") 50 m Rolle	1 Rolle, 8 Rollen auf Palette	67x67x25	15 bar	40 07360 588953

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/034.

Set bestehend aus:

- 1x Hahnanschluss
- 1x Schnellschlauchstück
- 1x Wasserstop
- 1x verstellbare Spritze

