

**Technische Informationen**

Robuste Messingkupplung mit japanischem Industrie-
trieprofil.

Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Über-
durchschnittliches Durchflussvolumen und wider-
standsfähige Konstruktion gegenüber Krafteinwirkung
von außen.

Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
abhängig vom Durchflussmedium.

* Für Temperaturen unter -20°C und über
+100°C und je nach Medium sind weitere
Dichtungsvarianten erhältlich (FKM, EPDM,
FFKM).

**Druckbereich****

35 bar

** maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min.
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe


Kupplung: Messing

Stecker: Stahl vernickelt

Dichtungen: NBR

Kompatibilität

- Nitto-Kohki 200
- Cejn 314
- Cejn 315

Durchfluss-Diagramme**Luft**



Kupplungen – mit Ventil

Serie 13KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	22		49	12		27			blank	13KAAK13MPX
	R 1/4	22		49	12		27			vernickelt	13KAAK13MPN
	R 3/8	22		49	12		27			blank	13KAAK17MPX
	R 3/8	22		49	12		27			vernickelt	13KAAK17MPN
	R 1/2	22		53	17		27			blank	13KAAK21MPX
	R 1/2	22		53	17		27			vernickelt	13KAAK21MPN
 Innengewinde	G 1/4	22		45	9		27			blank	13KAIW13MPX
	G 1/4	22		45	9		27			vernickelt	13KAIW13MPN
	G 3/8	22		45	9		27			blank	13KAIW17MPX
	G 3/8	22		45	9		27			vernickelt	13KAIW17MPN
	G 1/2	24		48	12		27			blank	13KAIW21MPX
	G 1/2	24		48	12		27			vernickelt	13KAIW21MPN
 Schlauchanschluss	6 mm	21		62	25		27			blank	13KATF06MPX
	6 mm	21		62	25		27			vernickelt	13KATF06MPN
	8 mm	21		62	25		27			blank	13KATF08MPX
	8 mm	21		62	25		27			vernickelt	13KATF08MPN
	10 mm	21		62	25		27			blank	13KATF10MPX
	10 mm	21		62	25		27			vernickelt	13KATF10MPN
	13 mm	21		62	25		27			blank	13KATF13MPX
	13 mm	21		62	25		27			vernickelt	13KATF13MPN



Stecknippel – ohne Ventil

Serie 13KA

	Anschluss A	HEX mm	HEX1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikelnummer
 Außengewinde	R 1/4	14		37	12						13SFAK13SXN
	R 3/8	17		37	12						13SFAK17SXN
	R 1/2	22		44	17						13SFAK21SXN
 Innengewinde	G 1/4	17		34	9						13SFIW13SXN
	G 3/8	19		34	9						13SFIW17SXN
 Schlauchanschluss	6 mm			48	25		15				13SFTF06SXN
	8 mm			48	25		15				13SFTF08SXN
	10 mm			48	25		15				13SFTF10SXN
	13 mm			48	25		15				13SFTF13SXN